

коробки або дверного полотна передбачається гумова прокладка. Прокладки кріплять планками-притискачами, або приклеюють клеєм.

Захисно-герметичні двері і герметичні двері в період використання споруди в мирний час повинні знаходитись у відкритому стані на підставках (дерев'яних клинках) та прикриватись легкими знімними екранами. Для запобігання псування гуми (гумові прокладки) не можна зафарбовувати олійними фарбами. Для збільшення терміну служби гумових прокладок герметичні двері та ставні залишають відчиненими, захисно-герметичні двері і ставні лазів зачиняють, але гумові прокладки при цьому не стискають клиновими затворами. Всі внутрішні дерев'яні двері необхідно замінити.

6. Виконати пониження рівня підлоги в приміщеннях де не достатня висота дверей та проходів.

7. Виконати ремонт підлог та оздоблення . Приміщення повинні мати рівну підлогу, придатну для встановлення місць для сидіння та лежання;

8 . Забезпечити приміщення необхідними інженерними комунікаціями: електрикою, штучним освітленням, системами водопроводу та каналізації . Через укриття не повинні проходити водопровідні та каналізаційні магістралі, інші магістральні інженерні комунікації (за винятком внутрішньобудинкових інженерних мереж); основні приміщення, призначені для укриття населення, повинні бути забезпечені примусовою або природною вентиляцією.

9. Укриття має відповідати санітарним та протипожежним нормам.

10 Приміщення обов'язково необхідно забезпечити:

- місцями для сидіння (лежання). Можна використовувати наявні у закладі освіти стільці, лавки чи ліжка, спортивні мати, каремати;
- ємності з питною водою (одна особа/2 л на добу);
- контейнери для продуктів харчування;
- резервне штучне освітлення (електричні ліхтарі, свічки, газові лампи тощо) та електроживлення;
- вогнегасники;
- аптечки із засобами надання медичної допомоги;

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док	Підпис	Дата